

FICHE TECH-

LAME BAMBOU PRE HUILEE DASSO CTECH +

La terrasse bambou est fabriquée à partir de lamelles en bambou thermotraitées à 200°C qui sont ensuite comprimées à très haute densité. Ce double traitement la rend apte à l'installation en extérieur, et plus particulièrement comme revêtement de sol. Un procédé unique est utilisé associant le thermo-traitement à la très haute densité augmentant la dureté et la stabilité. Une caractéristique unique de la lame de terrasse bambou est la rainure et languette en tête de lame: cela ne peut être réalisé qu'avec des matériaux très stables permettant d'abouter un grand nombre de lames sur la longueur. Disponible pour le moment en lame de terrasse, ce produit peut être aussi utilisé dans de nombreuses applications en extérieur, comme le bardage et les persiennes. Comme les bois tropicaux, le bambou s'éclaircira et deviendra progressivement grise, lui donnant un aspect très naturel.

2 ENTRAXES POSSIBLES:

Résidentiel uniquement : 506.6mm soit 16 à 18 clips/m²

Résidentiel et public : 434.2mm soit 19 à 22 clips/m²

Embout et installation sur ou hors solives

Faces réversibles surface lisse ou striée

2 côté rainuré attaches cachées

Solide & Durable durabilité : Classe 1

Résistance au feu Classe A / Bf1-s1

Résistance aux termites

Respectueux de l'environnement prêt à être récolté après 5-7 ans

Résistance à la moisissure

Garantie 25 ans



Fixation par clips



Longueur de lame 3040 mm

