

# FICHE TECHNIQUE

## BARRIÈRE A LAMES & PORTILLON



<b>ESSENCE</b>	Douglas - <i>Pseudotsuga menziesii</i>
<b>TRAITEMENT</b>	Station certifiée CTBB+ Autoclave <b>classe 3</b> (selon normes EN 335) Procédé Bethell vide et pression 12 bars
<b>PRODUIT DE TRAITEMENT</b>	Celcure C65 certifié CTBP+
<b>GARANTIE DE TRAITEMENT</b>	10 ANS

Les barrières en bois permettent de sécuriser vos espaces extérieurs avec une solution esthétique et robuste. Pour les entourages de piscines, de jardins, de terrasses..., le montage des barrières et clôtures en bois est facile à réaliser avec les éléments préfabriqués en pin raboté par SIRA.

De plus, il est possible d'épointer, de percer ou de mettre en longueur spéciale sur devis.



	ÉLÉMENTS	DIMENSIONS (mm)	LONGUEURS (m)	CLASSE D'EMPLOI
<b>BARRIÈRE DROITE</b>	9 balustres demi-ronde (travées complètes de 1,90 m de long)	22x115	1,10	3
	2 traverses de soutien	35x85	1,90	3
	Poteau avec pointe de diamant	90x90	1,5	4
1			3	
<b>PORTILLON</b>	5 balustres demi-ronde (travées complètes de 97 cm de long)	22x115	1,10	3
	2 traverses de soutien	35x85	0,97	3
	Poteau avec pointe de diamant	90x90	1,5	4
1			3	
<b>QUINCAILLERIE</b>	Voir fiche technique « Quincaillerie barrières »			



# FICHE TECHNIQUE

