

FICHE TECHNIQUE

BANCS EN PIN TRAITÉ

Plusieurs modèles de bancs en bois traités pour l'extérieur, pratiques et durables, permettent d'aménager terrasses, jardins et lieux de détente.




ESSENCE	Pin sylvestre – <i>Pinus sylvatica</i>
TRAITEMENT	Station certifiée CTBB+ Autoclave classe 4 (selon normes EN 335) Procédé Bethell vide et pression 12 bars
PRODUIT DE TRAITEMENT	Tanalith E 3474 certifié CTBP+
GARANTI DE TRAITEMENT	10 ANS
DURÉE DE VIE	Supérieure à 20 ans

Pin raboté et traité par autoclave aspect vert.

Densité : 530 kg/m³.

Classe d'emploi 4 (selon normes EN 335), résiste dans l'eau et le sol aux attaques d'insectes et champignons.

Livrés en kit avec quincaillerie fournie.

	Désignations	Dimensions des bancs	Eléments
	Banc avec dossier (1/2 rondins)	450 x 1800 mm Hauteur : 425 mm	Armature : Rondins Ø 8 cm Assise et dossier : 1/2 Rondins Ø 10 cm
	Banc simple (1/2 rondins)	440 x 1800 mm Hauteur : 425 mm	Armature : Rondins Ø 8 cm Assise : 1/2 Rondins Ø 10 cm
	Banc avec dossier (armature galvanisée)	325 x 2000 mm Hauteur : 455 mm	Lames : 45 x 145 mm